

# SALTO

## **SALTO**

08/05/2024

#### CONTROLEURS CONNECTABLES EN RESEAU

#### **CONTROLEURS 1 PORTE**



CU41 Contrôleur de porte pour connecter 1 lecteur de badge.

• Version : • 1x lecteur de bain • 1x bouton de sortie • 1x état de la porte • 2x relais (max 30vdc 2A) • Alimentation : adaptateur 12vdc inclus • Couleur du couvercle : Blanc • Classe IP : Ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 160 x 120 x 34 mm

SAL-CU41-WT

+0.1 €Recupel



CU41 Contrôleur de porte pour connecter 1 lecteur de badge.

• Version : • 1x lecteur de bain • 1x bouton de sortie • 1x état de la porte • 2x relais (max 30vdc 2A) • Alimentation : adaptateur 12vdc inclus • Couleur du couvercle : Noir • Classe IP : Ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 160 x 120 x 34 mm

SAL-CU41-ZW

+0.1 €Recupel



Bloc de démonstration équipé d'un contrôleur et d'un lecteur de bain pour la formation et l'exposition.

SAL-CU41-DEMO

+0.1 €Recupel

#### LECTEURS DE PROXIMITE ET BIOMETRIQUES

#### LECTEURS WIEGAND



Lecteur de badges design XS pour montage sur profilés étroits • Technologie d'identification : BLE, MIFARE DESfire • Distance de lecture : 35 - 50mm • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Connexion : 4 fils • Couleur du lecteur : blanc • Classe IP : IP66 • Dimensions (L x L x H) : 100 x 34,5 x 15 mm ATTENTION ! • Compatible uniquement avec Salto !

SAL-MULLION-WT

+0.1 €Recupel



Lecteur de badges design XS pour montage sur profilés étroits • Technologie d'identification : BLE, MIFARE DESfire • Distance de lecture : 35 - 50mm • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Connexion : 4 fils • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP66 • Dimensions (L x L x H) : 100 x 34,5 x 15 mm ATTENTION ! • Compatible uniquement avec Salto !

SAL-MULLION-ZW

+0.1 €Recupel



Design Lecteur de badges XS • Technologie d'identification : BLE, MIFARE DESfire • Distance de lecture : 35 - 50mm • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Connexion : 4 fils • Couleur du lecteur : blanc • Classe IP : IP66 • Dimensions (L x L x H) : 95,5 x 95,5 x 22 mm ATTENTION ! • Compatible uniquement avec Salto !

SAL-XS-WT

+0.1 €Recupel



Design Lecteur de badges XS • Technologie d'identification : BLE, MIFARE DESfire • Distance de lecture : 35 - 50mm • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Connexion : 4 fils • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP66 • Dimensions (L x L x H) : 95,5 x 95,5 x 22 mm ATTENTION ! • Compatible uniquement avec Salto !

SAL-XS-ZW

+0.1 €Recupel



Lecteur de badges intégré • Technologie d'identification : BLE, MIFARE DESfire • Distance de lecture : 35 - 50mm • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Connexion : 4 fils • Classe IP : IP66 • Dimensions (L x L x H) : 41 x 30 x 10 mm ATTENTION ! • Compatible uniquement avec Salto !

SAL-XS-INBOUW

+0.1 €Recupel

#### LECTEURS + CLAVIER WIEGAND



Design Lecteur de badges XS avec clavier • Technologie d'identification : BLE, MIFARE DESfire • Distance de lecture : 35 - 50mm • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Connexion : 4 fils • Couleur du lecteur : blanc • Classe IP : IP66 • Dimensions (L x L x H) : 95,5 x 95,5 x 22 mm ATTENTION ! • Compatible uniquement avec Salto !

SAL-XS-CODE-WT

+0.1 €Recupel



Design Lecteur de badges XS avec clavier • Technologie d'identification : BLE, MIFARE DESfire • Distance de lecture : 35 - 50mm • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Connexion : 4 fils • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP66 • Dimensions (L x L x H) : 95,5 x 95,5 x 22 mm ATTENTION ! • Compatible uniquement avec Salto !

SAL-XS-CODE-ZW

+0.1 €Recupel

#### CARTES ET TAGS DE PROXIMITE



Lot de 5 tags colorés Salto KS. • Mifare DESfire • 4K • ATTENTION! • Seules les cartes/Tags Salto fonctionnent sur Salto ks

SAL-TAGS-SET-5



Lot de 5 cartes Salto KS. • Mifare DESfire • 4K • ATTENTION ! • Seules les cartes/Tag Salto fonctionnent sur Salto ks

SAL-CARD-SET-5

## **ACCESSOIRES CONTROLE D'ACCES**



Bouton de sortie programmable et sans contact

SAL-XS4EXIT

#### SOFTWARE ET LICENCES

#### SOFTWARE & LICENCES POUR TERMINAUX STAND ALONE



Licence annuelle pour Salto KS • Nombre d'utilisateurs : 15 • Nombre de IQ : 10

SAL-LICENCE-S



Licence annuelle pour Salto KS • Nombre d'utilisateurs : 50 • Nombre de IQ : 15

SAL-LICENCE-M



Licence annuelle pour Salto KS • Nombre d'utilisateurs : 150 • Nombre de IQ : 25

SAL-LICENCE-L



Licence annuelle pour Salto KS • Nombre d'utilisateurs : 300 • Nombre de IQ : 50

SAL-LICENCE-XL



Licence annuelle pour Salto KS • Nombre d'utilisateurs : 800 • Nombre de IQ : 200

SAL-LICENCE-XXL



Licence annuelle pour Salto KS • Nombre d'utilisateurs : 801 - 1300 • Nombre de QI : Illimité

SAL-LICENCE-XXXL



Licence annuelle pour Salto KS • Nombre d'utilisateurs : 1301 - 2000 • Nombre de QI : Illimité

SAL-LICENCE-XXXXL



Licence annuelle pour Salto KS • Nombre d'utilisateurs : plus de 2000 • Nombre de QI : Illimité

SAL-LICENCE-PRJ

### RECEPTEURS ET REPETEURS

#### RECEPTEURS



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : BLUEnet + serrures Rfnet • Connexion : Ethernet • Alimentation : Avec adaptateur 12Vdc • Couleur : blanc • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10 - 15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! Il n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-ETH-BL/RF-WT

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : BLUEnet + serrures Rfnet • Connexion : Ethernet • Alimentation : Avec adaptateur 12Vdc • Couleur : Noir • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10 - 15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 146 x 146 x 29 mm ATTENTION ! II n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation !

SAL-IQ-ETH-BL/RF-ZW

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : BLUEnet + serrures Rfnet • Connexion : Ethernet + GPRS • Alimentation : Avec adaptateur 12Vdc • Couleur : blanc • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10 - 15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 146 x 146 x 29 mm ATTENTION ! Il n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation !

SAL-IQ-GPRS-BL/RF-WT

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : BLUEnet + serrures Rfnet • Connexion : Ethernet + GPRS • Alimentation : Avec adaptateur 12Vdc • Couleur : Noir • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10 - 15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! Il n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-GPRS-BL/RF-ZW

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : BLUEnet + RFnet • Connexion : POE • Couleur : Blanc • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10 - 15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 146 x 146 x 29 mm ATTENTION ! • Il n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation !

SAL-IQ-POE-BL/RF-WT

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : BLUEnet + RFnet • Connexion : POE • Couleur : Noir • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10 - 15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H): 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! II n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-POE-BL/RF-ZW

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : Seulement BLUEnet • Connexion : POE • Couleur : Blanc • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H): 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! • Pour une utilisation avec le CU41, utilisez la variante BLUEnet + RF ! • II n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-POE-BL-WT

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : Seulement BLUEnet • Connexion : POE • Couleur : Noir • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H): 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! II n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-POE-BL-ZW

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : BLUEnet + RFnet • Connexion : Ethernet + Wifi • Couleur : Blanc • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10 - 15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H): 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! • II n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-WIFI-BL/RF-WT





Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : BLUEnet + RFnet • Connexion : Ethernet + Wifi • Couleur : Noir • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10 - 15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H): 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! II n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-WIFI-BL/RF-ZW





Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : Seulement BLUEnet • Connexion : Ethernet + Wifi • Couleur : Blanc • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur Dimensions (L x L x H): 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! Pour une utilisation avec le CU41, utilisez la variante BLUEnet + RF! • Il n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-WIFI-BL-WT

+0.1 €Recupel



Salto KS IQ Le Salto KS IQ 2.0 connecte les serrures sans fil au KS Cloud. • Technologie d'identification : Seulement BLUEnet • Connexion : Ethernet + Wifi • Couleur : Noir • Maximum 16 portes par IQ et 6 répéteurs • Portée intérieure : 10m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H): 146 x 146 x 29 mm ATTENTION! II n'est pas possible de mettre une installation en service sans formation!

SAL-IQ-WIFI-BL-ZW

+0.1 €Recupel



Clé Usb pour se connecter par gprs au Salto KS • Carte SIM incluse • Abonnement obligatoire!

SAL-USB-GPRS

#### REPETEURS



Répéteur BLUEnet Le Salto BLUEnet Repeater augmente la portée sans fil entre la passerelle et le point d'accès jusqu'à 16 mètres. • Technologie ID : BLUEnet • Alimentation : avec adaptateur 12Vdc • Couleur : blanc • Maximum 16 emplacements BLUEnet • Portée intérieure : 10/15m • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 146 x 146 x 29 mm

SAL-REPEATER-BLUENET

+0.1 €Recupel

#### POIGNEES DE PORTE

#### XS4 MINI



XS4 Mini Premium Poignée de porte "mini" sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Montage : DIN 18251 • Destiné à : Cylindres à profil européen • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 35-50mm • Epaisseur de l'axe de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir • Couleur du poignée : Noir • Classe IP : Ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 127 x 58,5 x 22,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-35/50-PR

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 Mini Poignée de porte "mini" sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Montage : DIN 18251 • Destiné à : Cylindres à profil européen • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 35-50mm • Epaisseur de l'axe de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 • Couleur du lecteur : blanc • Classe IP : Ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 127 x 58,5 x 22,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-35/50-WT

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 Mini Poignée de porte "mini" sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Montage : DIN 18251 • Destiné à : Cylindres à profil européen • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 35-50mm • Epaisseur de l'axe de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : Ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 127 x 58,5 x 22,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-35/50-ZW



XS4 Mini Premium Poignée de porte "mini" sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Montage : DIN 18251 • Destiné à : Cylindres à profil européen • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 47-60mm • Epaisseur de l'axe de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir • Couleur du poignée : Noir • Classe IP : Ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 127 x 58,5 x 22,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-47/60-PR

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 Mini Poignée de porte "mini" sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Montage : DIN 18251 • Destiné à : Cylindres à profil européen • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 47-60mm • Epaisseur de l'axe de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 • Couleur du lecteur : blanc • Classe IP : Ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 127 x 58,5 x 22,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-47/60-WT

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 Mini Poignée de porte "mini" sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Montage : DIN 18251 • Destiné à : Cylindres à profil européen • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 47-60mm • Epaisseur de l'axe de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : Ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 127 x 58,5 x 22,5 mm ATTENTION ! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-47/60-ZW

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 Mini Plaque de recouvrement Plaque de recouvrement Serrure à cylindre • Taille du PC : 72mm • Plaque de couleur : Gris

SAL-XS4MINI-COV-72-G



XS4 Mini Plaque de recouvrement Plaque de recouvrement Serrure à cylindre • Taille du PC : 72mm • Plaque de couleur : Noir

SAL-XS4MINI-COV-72-Z



XS4 Mini Plaque de recouvrement Plaque de recouvrement Serrure à cylindre • Taille du PC : 85mm • Plaque de couleur : Gris

SAL-XS4MINI-COV-85-G



XS4 Mini Plaque de recouvrement Plaque de recouvrement Serrure à cylindre • Taille du PC : 85mm • Plaque de couleur :

SAL-XS4MINI-COV-85-Z



Bloc de démonstration équipé d'une poignée de porte XS4 Mini pour la formation et le showroom.

SAL-XS4MINI-DEMO

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



Outil pour ouvrir un XS4 mini.

SAL-XS4-MINI-TOOL



Jeu de 3 piles LR03 pour le XS4 one et le XS4 mini.

SAL-BATTERY-XS4

+0.057 €Bebat

#### XS4 ONE



XS4 ONE DIN Poignée de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Portes coupe-feu avec trous DIN 18250 (RO) • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 32-47mm • Epaisseur de la tige de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 - 60 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP53 Résistant aux éclaboussures • Dimensions (L x L x H) : 285 x 42 x 19,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-32/47-DIN



XS4 ONE Poignée de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Serrures à mortaiser et cylindres européens • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 32-47mm • Epaisseur de la tige de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 -60 000 • Couleur du lecteur : Blanc • Classe IP : IP53 Résistant aux éclaboussures • Dimensions (L x L x H) : 285 x 42 x 19,5 mm ATTENTION ! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • . Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-32/47-WT

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 ONE Poignée de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Serrures à mortaiser et cylindres européens • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 32-47mm • Epaisseur de la tige de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 -60 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP53 Résistant aux éclaboussures • Dimensions (L x L x H) : 285 x 42 x 19,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-32/47-ZW

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 ONE DIN Poignée de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Portes coupe-feu avec trous DIN 18250 (RO) • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 45-60mm • Epaisseur de la tige de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 - 60 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP53 Résistant aux éclaboussures • Dimensions (L x L x H) : 285 x 42 x 19,5 mm ATTENTION ! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-45/60-DIN

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 ONE Poignée de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Serrures à mortaiser et cylindres européens • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 45-60mm • Epaisseur de la tige de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 -60 000 • Couleur du lecteur : blanc • Classe IP : IP53 Résistant aux éclaboussures • Dimensions (L x L x H) : 285 x 42 x 19,5 mm ATTENTION ! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-45/60-WT



XS4 ONE Poignée de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Serrures à mortaiser et cylindres européens • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 45-60mm • Epaisseur de la tige de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 -60 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP53 Résistant aux éclaboussures • Dimensions (L x L x H) : 285 x 42 x 19,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-45/60-ZW

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



Bloc de démonstration équipé d'une poignée de porte XS4 ONE pour la formation et le showroom.

SAL-XS4ONE-DEMO

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 ONE Poignée de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Serrures à mortaiser et cylindres européens • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 45-60mm • Epaisseur de la tige de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 -60 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP55 Etanche • Dimensions (L x L x H): 285 x 42 x 19,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-IP55

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 ONE Premium Poignée de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Serrures à mortaiser et cylindres européens • Poignée de porte : Poignée en L • Epaisseur de la porte : 45-60mm • Epaisseur de la tige de porte : 8mm • Sens de rotation : Réversible • Alimentation: 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures: 40 000 -60 000 • Couleur du lecteur : Noir • Couleur du Porte : Noir • Classe IP: IP55 Etanche • Dimensions (L x L x H): 285 x 42 x 19,5 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-IP55-PR

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



Jeu de 3 piles LR03 pour le XS4 one et le XS4 mini.

SAL-BATTERY-XS4

+0.057 €Bebat

#### XS4 GLASS



XS4 Original glass Poignée de porte sans fil pour montage sur portes en verre. • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Portes en verre • Poignée de porte : Poignée en L • Sens de rotation de la porte : Vers l'intérieur • Emplacement de la poignée : Pratique à gauche • Ferrures de portes en verre : DIN 18101 • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir ATTENTION! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

#### SAL-XS4GLAS-LH-ZI

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 Original glass Poignée de porte sans fil pour montage sur portes en verre. • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Portes en verre • Poignée de porte : Poignée en L • Sens de rotation de la porte : Vers l'extérieur • Emplacement de la poignée : Pratique à gauche • Ferrures de portes en verre : DIN 18101 • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir ATTENTION ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4GLAS-LR-ZI

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 Original glass Poignée de porte sans fil pour montage sur portes en verre. • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Portes en verre • Poignée de porte : Poignée en L • Sens de rotation de la porte : Vers l'intérieur • Emplacement de la poignée : Pratique à droit • Ferrures de portes en verre : DIN 18101 • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir ATTENTION ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4GLAS-RH-ZI

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



XS4 Original glass Poignée de porte sans fil pour montage sur portes en verre. • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x poignée de porte • Destiné à : Portes en verre • Poignée de porte : Poignée en L • Sens de rotation de la porte : Vers l'extérieur • Emplacement de la poignée : Pratique à droit • Ferrures de portes en verre : DIN 18101 • Alimentation : 3x piles AAA • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir ATTENTION ! • Sur mesure ! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4GLAS-RR-ZI

#### XS4 LOCKER



Casier XS4 Les systèmes de fermeture électronique pour casiers offrent un niveau élevé de sécurité et de contrôle d'accès pour de nombreux types de casiers, armoires, vitrines, coffres, valises, etc. • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge • Epaisseur du casier: 10-20mm • Alimentation: 3x LR03 AAA batteries • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP: ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions extérieures (L x I x H): 54 x 105 x 28 mm • Dimensions intérieures (L x I x H): 100 x 110,5 x 25 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Personnalisation! En temps normal, le délai de livraison est de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en cas de forte affluence ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4LOCKER-10/20

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



Casier XS4 Les systèmes de fermeture électronique pour casiers offrent un niveau élevé de sécurité et de contrôle d'accès pour de nombreux types de casiers, armoires, vitrines, coffres, valises, etc. • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge • Epaisseur du casier: 21-30mm • Alimentation: 3x LR03 AAA batteries • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP: ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions extérieures (L x I x H): 54 x 105 x 28 mm • Dimensions intérieures (L x I x H): 100 x 110,5 x 25 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Personnalisation! En temps normal, le délai de livraison est de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en cas de forte affluence ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4LOCKER-20/30

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



Casier XS4 Les systèmes de fermeture électronique pour casiers offrent un niveau élevé de sécurité et de contrôle d'accès pour de nombreux types de casiers, armoires, vitrines, coffres, valises, etc. • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge • Epaisseur du casier: 31-40mm • Alimentation: 3x LR03 AAA batteries • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP: ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions extérieures (L x I x H): 54 x 105 x 28 mm • Dimensions intérieures (L x I x H): 100 x 110,5 x 25 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Personnalisation! En temps normal, le délai de livraison est de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en cas de forte affluence ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4LOCKER-30/40

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



Casier XS4 Les systèmes de fermeture électronique pour casiers offrent un niveau élevé de sécurité et de contrôle d'accès pour de nombreux types de casiers, armoires, vitrines, coffres, valises, etc. • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge • Epaisseur du casier: 41-50mm • Alimentation: 3x LR03 AAA batteries • Nombre d'ouvertures : 40 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP: ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions extérieures (L x I x H): 54 x 105 x 28 mm • Dimensions intérieures (L x I x H): 100 x 110,5 x 25 mm ATTENTION! • Mesurez soigneusement l'épaisseur de la porte! • Personnalisation! En temps normal, le délai de livraison est de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en cas de forte affluence ! • Accessoire : SAL-BATTERY-XS4

SAI -XS4I OCKER-40/50

#### XS4 SLOT



XS4 Serrure à mortaiser Serrure à mortaiser compatible DIN avec fonction anti-panique et anti-friction mécanique • Distance entre la poignée de porte et le cylindre : 72 mm • Taille du mandrin : 55 mm • Plaque frontale : 20 mm • Forme de la têtière : ronde • Epaisseur de la goupille de porte : 8 mm ATTENTION! • Cylindre à fournir!

SAL-XS4SLOT-PC72/D55



XS4 Serrure à mortaiser Serrure à mortaiser compatible DIN avec fonction anti-panique et anti-friction mécanique • Distance entre la poignée de porte et le cylindre : 72 mm • Taille du mandrin : 60 mm • Plaque frontale : 20 mm • Forme de la têtière : ronde • Epaisseur de la goupille de porte : 8 mm ATTENTION ! • Cylindre à fournir !

SAL-XS4SLOT-PC72/D60



XS4 Serrure à mortaiser Serrure à mortaiser compatible DIN avec fonction anti-panique et anti-friction mécanique • Distance entre la poignée de porte et le cylindre : 72 mm • Taille du mandrin : 65 mm • Plaque frontale : 20 mm • Forme de la têtière : ronde • Epaisseur de la goupille de porte : 8 mm ATTENTION! • Cylindre à fournir!

SAL-XS4SLOT-PC72/D65



XS4 Serrure à mortaiser Serrure à mortaiser compatible DIN avec fonction anti-panique et anti-friction mécanique • Distance entre la poignée de porte et le cylindre : 72 mm • Taille du mandrin : 70 mm • Plaque frontale : 20 mm • Forme de la têtière : ronde • Epaisseur de la goupille de porte : 8 mm ATTENTION! • Cylindre à fournir!

SAL-XS4SLOT-PC72/D70



XS4 Serrure à mortaiser Serrure à mortaiser compatible DIN avec fonction anti-panique et détection de pêne dormant • Distance entre la poignée de porte et le cylindre : 85 mm • Taille du mandrin : 50 mm • Plaque frontale : 20 mm • Forme de la têtière : ronde • Epaisseur de la goupille de porte : 8 mm ATTENTION ! • Cylindre à fournir !

SAL-XS4SLOT-PC85/D50



XS4 Serrure à mortaiser Serrure à mortaiser compatible DIN avec fonction anti-panique et détection de pêne dormant • Distance entre la poignée de porte et le cylindre : 85 mm • Taille du mandrin : 60 mm • Plaque frontale : 20 mm • Forme de la têtière : ronde • Epaisseur de la goupille de porte : 8 mm ATTENTION ! • Cylindre à fournir !

SAL-XS4SLOT-PC85/D60



XS4 Serrure à mortaiser Serrure à mortaiser compatible DIN avec fonction anti-panique et détection de pêne dormant • Distance entre la poignée de porte et le cylindre : 85 mm • Taille du mandrin : 70 mm • Plaque frontale : 20 mm • Forme de la têtière : ronde • Epaisseur de la goupille de porte : 8 mm ATTENTION! • Cylindre à fournir!

SAL-XS4SLOT-PC85/D70

#### **CYLINDRES**



NEO cylindre Cylindre de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x bouton rotatif • Destiné à : Came DIN pour profil européen (15mm) • Epaisseur de la porte : 30-10mm • Alimentation : 4x piles LR1 • Nombre d'ouvertures : 130 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP 66 Etanche • Dimensions (L x L x H) : 39 x 47 x 22,3 mm ATTENTION! • Mesurer soigneusement l'épaisseur de la porte/le cylindre existant! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense! • Accessoire : SAL-NEO-TOOL • Accessoire : SAL-MEASURE-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-KNO-30/10-ZW

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



NEO cylindre Cylindre de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x bouton rotatif • Destiné à : Came DIN pour profil européen (15mm) • Epaisseur de la porte : 30-30mm • Alimentation : 4x piles LR1 • Nombre d'ouvertures : 130 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP 66 Etanche • Dimensions (L x L x H) : 39 x 47 x 22,3 mm ATTENTION! • Mesurer soigneusement l'épaisseur de la porte/le cylindre existant! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense! • Accessoire : SAL-NEO-TOOL • Accessoire : SAL-MEASURE-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-KNO-30/30-ZW

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



NEO cylindre Cylindre de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge, 1x bouton rotatif • Destiné à : Came DIN pour profil européen (15mm) • Epaisseur de la porte : 35-35mm • Alimentation : 4x piles LR1 • Nombre d'ouvertures : 130 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP 66 Etanche • Dimensions (L x L x H) : 39 x 47 x 22,3 mm ATTENTION! • Mesurer soigneusement l'épaisseur de la porte/le cylindre existant! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense! • Accessoire : SAL-NEO-TOOL • Accessoire : SAL-MEASURE-TOOL

SAL-NEO-KNO-35/35-ZW

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



NEO Monocylindre Cylindre de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 1x lecteur de badge • Destiné à : Came DIN pour profil européen (15mm) • Epaisseur de la porte : 30-10mm • Alimentation : 4x piles LR1 • Nombre d'ouvertures : 130 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP 66 Etanche • Dimensions (L x L x H) : 39 x 47 x 22,3 mm ATTENTION! • Mesurer soigneusement l'épaisseur de la porte/le cylindre existant! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense! • Accessoire : SAL-NEO-TOOL • Accessoire : SAL-MEASURE-TOOL • Accessoire : SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-ENK-30/10-ZW



NEO double cylindre Cylindre de porte sans fil • Technologie d'identification : BLE - MIFARE DESfire • Plateforme technologique : Salto KS & Salto Space • Version : 2x lecteur de badge • Destiné à : Came DIN pour profil européen (15mm) • Epaisseur de la porte : 35-30mm • Alimentation : 4x piles LR1 • Nombre d'ouvertures : 130 000 • Couleur du lecteur : Noir • Classe IP : IP 66 Etanche • Dimensions (L x L x H): 39 x 47 x 22,3 mm ATTENTION! • Mesurer soigneusement l'épaisseur de la porte/le cylindre existant ! • Sur mesure! Dans des circonstances normales, comptez sur un délai de livraison de 4 à 5 semaines ! • Des délais de livraison plus longs sont possibles en raison des périodes d'activité intense ! • Accessoire : SAL-NEO-TOOL • Accessoire: SAL-MEASURE-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-DUB-35/30-ZW

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



Bloc de démonstration équipé d'une Cilindre NEO pour la formation et le showroom.

SAL-NEO-DEMO

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



Outil permettant d'ouvrir un cylindre NEO.

SAL-NEO-TOOL



Outil de mesure des cylindres.

SAL-MEASURE-TOOL



Jeu de 4 piles LR1 pour les cylindres Neo.

SAL-BATTERY-NEO

±0.057 € Rebat

## **DANALOCK**

#### **CYLINDRES**



Module universel Danalock Le module universel Danalock est un dispositif spécial qui vous permet de contrôler les portes telles que les portes de garage, les ferme-portes, les serrures électromécaniques ou magnétiques, les portails, les fenêtres ... Le module universel Danalock peut être contrôlé par votre téléphone portable grâce à la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). • Nombre de relais : 2 • Alimentation : 12-24 Vac/Vdc 1A • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x L x H) : 35 x 40 x 15 mm

SAL-DANALOCK-UNI

+0.124 €Recupel



Danabridge Avec le Danabridge V3, vous pouvez verrouiller, déverrouiller et surveiller votre porte de n'importe où. • Contrôlez votre Danalock V3 de n'importe où • Vérifiez l'état de votre serrure en temps réel • facile à configurer • programmable via l'application danalock. • 1 danabridge peut gérer 2 points d'accès Danalock. • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur. • Dimensions (L x I x h) : 53 x 53 x 32 mm ATTENTION! Ne peut pas être combiné avec le Danalock V3 Apple Homekit, le Danalock V3 Bluetooth/Zigbee, le Danalock V3 Bluetooth/Zwave. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

SAL-DANABRIDGE

+0.124 €Recupel



Danalock V3 Cylindre électronique autonome • Technologie d'identification : Bluetooth • montage : possible sur une porte existante • Utiliser pour cela: SAL-KEYTURNERADAPTER • programmable via l'application danalock. • Couleur : Silver • Alimentation : 4x piles CR123A • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x I) : 59 x 59 mm

SAL-DANALOCK-BT-ZI

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Danalock V3 Cylindre électronique autonome • Technologie d'identification : Bluetooth • montage : possible sur une porte existante • Utiliser pour cela: SAL-KEYTURNERADAPTER • programmable via l'application danalock. • Couleur : Noir • Alimentation : 4x piles CR123A • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x I) : 59 x 59 mm

SAL-DANALOCK-BT-ZW

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Danalock V3 Cylindre électronique autonome • Technologie d'identification : Bluetooth • montage : possible sur une porte existante • Utiliser pour cela: SAL-KEYTURNERADAPTER • programmable via l'application danalock. • Couleur : Silver • Alimentation : 4x piles CR123A • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x I) : 59 x 59 mm

SAL-DANALOCK-ZIG-ZI

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Danalock V3 Cylindre électronique autonome • Technologie d'identification : Bluetooth • montage : possible sur une porte existante • Utiliser pour cela: SAL-KEYTURNERADAPTER • programmable via l'application danalock. • Couleur : Silver • Alimentation : 4x piles CR123A • Classe IP : ne convient pas à une utilisation en extérieur • Dimensions (L x I) : 59 x 59 mm

SAL-DANALOCK-ZW-ZI

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Danapad Clavier sans fil pour contrôler le Danalock V3 ou le module universel. • Technologie d'identification : BLE 4.2 • placement : placez à moins de 5m de votre Danalock V3 ou de votre module universel. • programmable via l'application danalock. • Couleur : noir • Alimentation : 4x piles AAAA • Classe IP : IP54 • Dimensions (R x H) : 82 x 35 mm

SAL-DANAPAD-ZW

## **DANALOCK**



Bloc de démonstration équipé d'un Danalock et d'un Danapad pour la formation et l'exposition.

SAL-DANALOCK-DEMO

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Jeu de 4 piles AAA pour le Danapad

SAL-BATTERY-DANAPAD

+0.057 €Bebat



Jeu de 4 piles CR123A pour le Danalock

SAL-BATTERY-DANALOCK

+0.057 €Bebat



L'adaptateur de clé Danalock Turner pour cylindres à profil européen est conçu pour combiner la serrure motorisée Danalock avec des cylindres mécaniques standard ou existants à double embrayage, éliminant ainsi la nécessité d'installer des cylindres spécifiques. • Il est ainsi possible d'utiliser des cylindres mécaniques existants avec des systèmes de clé maîtresse ou tout autre cylindre mécanique spécifique ou dédié.

SAL-KEYTURNERADAPTER

## **CONDITIONS GENERALES DE VENTE**

- 1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
- 2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
- 3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
- 4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc,...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
- 5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
- 6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée
- 7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
- 8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
- 9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
- 10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
- 11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
- 12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
- 13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
- 14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
- 15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
- 16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
- 17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

# TABLE DES MATIERES

SALTO KS		2
CONTROLE	URS CONNECTABLES EN RESEAU	2
LECTEURS	DE PROXIMITE ET BIOMETRIQUES	2
CARTES ET	TAGS DE PROXIMITE	3
ACCESSOIR	RES CONTROLE D'ACCES	4
SOFTWARE	ET LICENCES	4
RECEPTEUR	RS ET REPETEURS	5
POIGNEES I	DE PORTE	7
CYLINDRES		15
DANALOCK		17
CYLINDRES		17





Brugsesteenweg, 257 B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40 F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com

Rue de Namur, 101 B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



RAS by - srl member of ALIA Security