

CSA1369

Deurmagneet voor vloermontage

The logo for COOPER Safety, featuring a red diagonal bar above the word "COOPER" in bold black letters, followed by "Safety" in a regular black font.



De CSA deurmagneten worden gebruikt om branddeuren bij normaal gebruik open te houden. Bij brandalarm lost de magneet en zal de deur sluiten door de deurpomp. Dit wordt vaak gevraagd in ziekenhuizen, rusthuizen, grote kantoorgebouwen, hotels, scholen... waar de branddeuren continu gebruikt worden. Deze magneet zit in een robuuste behuizing voor vloermontage.

Deze magneet zit in een aluminium behuizing die bestand is tegen de behandeling die vloergemonteerde magneten krijgen te verduren.

Ze wordt manueel ontgrendeld door op de rode knop te drukken. Een ingebouwde veer zorgt ervoor dat de deur ook bij restmagnetisme snel sluit. De elektromagneet wordt door diodes beschermd tegen polariteitsomkering en uitschakelstromen. De aansluitingen gebeuren via draadjes. De magneten worden geleverd samen met een scharnierende stalen ankerplaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en artikelnummer	CSA1369
Voeding	24V
Verbruik	45 mA
Houdkracht	490N / 50kg
Werking	De magneet lost bij stroomonderbreking.
Diameter magneet	50 mm
Materiaal kern	Staal
Materiaal basis	Aluminium
Afmetingen basis (BxLxH)	109 x 92 x 100 mm
Massa	0,95 kg
Beschermingsklasse	IP40
Werkingstemperatuur	-10 tot +55°C
CPD conformiteitsattest	0407-CPD-065
Classificatie volgens EN1155	354114

ACCESSOIRES

Ankerplaat*	CSA1351	CSA1353
Type	Scharnierend, 120°	Vast
Hoogte	48 mm	22 mm
Diameter	55 mm	

*De gepaste, scharnierende ankerplaat wordt meegeleverd met de deurmagneet.