

# CTC1502



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## OPBOUW MAGNEETCONTACT GEGOTEN ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Schroefaansluiting
- Werkingsafstand 1-30mm
- Gepolariseerde versie voor hoge veiligheidsgraad
- Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte
- Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling
- Incert gecertificeerd D-Q29-0010

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.

V1.01



## TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische en ferromagnetische materialen
Hoge veiligheidsgraad	Gecombineerd dubbel biased
Aansluitingsmethode	Schroefaansluiting
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	1-30 mm (optimaal 2-20 mm)
Afmetingen contact (B x H x D)	120 x 37 x 26 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	120 x 37 x 26 mm
Materiaal soort	Gelakte gegoten aluminium
Kleur	Wit
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	3VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,25 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

**Uw installateur:**