

CTI016/B/OM3/PM



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



INBOUW MAGNEETCONTACT

KUNSTSTOF, ZELFBORGEND

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 12mm
- Aansturing van het alarmcontact bij externe magnetische interferentie

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.

V1.04



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Inbouw magneetcontact, zelfborgend
Toepassing	Geschikt voor gebruik in niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten met aansturing bij externe magnetische interferentie
Werkingsafstand	12 mm
Afmetingen contact (D x L)	7,5 x 29,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	7,5 x 29,0 mm
Inbouwdiameter	7,5 mm
Materiaal soort	Kunststof
Kleur	Bruin
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: