

CTI016/B/OM3



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE A ENCASTRER

PVC, AUTOBLOQUANT

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 30 cm
- Distance de fonctionnement 12mm
- Certifié Incert D-Q29-0002

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.04



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

Version	Contact magnétique à encastrer autobloquant
Application	Approprié à l'utilisation dans des matériaux non ferro-magnétiques
Méthode de raccordement	Câble de raccordement, 4 fils, longueur 30 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	12 mm
Dimensions contact (D x L)	7,5 x 29,0 mm
Dimensions aimant (D x L)	7,5 x 29,0 mm
Diamètre d'encastrement	7,5 mm
Matière	Plastique
Couleur	Brun
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

Votre installateur: