

# CT1130/0M3

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## INBOUW MAGNEETCONTACT

### ROBUUST MESSING

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 20mm (in niet-ferro materiaal)
- Werkingsafstand 10mm (in ferro materiaal)



## TECHNISCHE KENMERKEN

| Eigenschappen                           |   |
|---|---|
| Versie                                  | Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand                            |
| Toepassing                              | Geschikt voor gebruik in ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen |
| Aansluitingsmethode                     | Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang  |
| Alarmcontact                            | Normaal Gesloten  |
| Werkingsafstand (niet-ferro materialen) | 20 mm   |
| Werkingsafstand (ferro materialen)      | 10 mm   |
| Afmetingen contact (D x L)              | 20,0 x 18,0 mm  |
| Afmetingen magneet (D x L)              | 20,0 x 18,0 mm  |
| Inbouwdiameter                          | 20,0 mm   |
| Materiaalsoort                          | Robuust messing   |
| Kleur                                   | Messing   |
| Interne weerstand                       | 0.1 Ω   |
| Maximum schakelvermogen                 | 10VA  |
| Maximum spanning                        | 60Vdc of 42,2Vac piek   |
| Maximum stroomdoorvoer                  | 0,50 A  |
| Werkings temperatuur                    | -25 °C tot 60 °C  |

**Uw installateur:**