

# DX3010 Achtvoudige Relaisuitgangsmodule



- ▶ **Maximaal acht volledig programmeerbare en individueel functionerende uitgangen**
- ▶ **Montage op afstand in een D203-behuizing**

De DX3010 Achtvoudige Relaisuitgangsmodule met een directe verbinding naar de databus van een compatibele inbraakcentrale. Elke module voegt acht volledig programmeerbare NO-C-NC relaisuitgangen toe. Elke uitgang werkt volledig onafhankelijk van de zeven andere uitgangen voor volledige flexibiliteit. Maximaal drie modules in de behuizing van een inbraakcentrale installeren.

## Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring	
Europa	CE	1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Equipment (R&TTE), 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
België	INCERT	B-509-0005

Regio	Certificiëring	
VS	UL	DX3010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAX: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	DX3010: 7167-1615: 183 July 2008
Frankrijk	AFNOR	NF, A2P Type 2 (122000076-04)

## Installatie/configuratie

### Informatie over compatibiliteit

Inbraakcentrales D4412, D6412, en CC7240-A

## Technische specificaties

### Uitgangen

Uitgangen: Spanningsloze contacten, nominaal vermogen 5,0A bij 28 VDC (max. voor ohmse belasting)

### Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur:	0°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid:	5% tot 85% bij +30°C (+86°F), niet-condenserend

### Lus

Draaddikte van terminal:	1,8 mm tot 0,8 mm
--------------------------	-------------------

### Vereiste voeding

Stroom (maximum):	10 mA, + 40 mA voor elk bekrachtigd relais
(Bedrijfs)spanning:	8 VDC tot 14 VDC

### Bestelinformatie

<b>DX3010 Achtvoudige Relaisuitgangsmodule</b>	<b>DX3010</b>
--	---------------

Het pakket bevat alleen het DX3010-paneel.

<b>DX3011 Pakket</b>	<b>DX3011</b>
----------------------	---------------

Bevat een DX3010 achtvoudige relaisuitgangsmodule met een D203 metalen behuizing.

<b>DX3012 Pakket</b>	<b>DX3012</b>
----------------------	---------------

Bevat een DX3010 achtvoudige relaisuitgangsmodule met een AE20 kunststof behuizing.

### Hardware-accessoires

<b>Universele kunststofbehuizing AE20</b>	<b>AE20</b>
---	-------------

Montage in een enkelvoudige/dubbele contactdoos, een achthoekige contactdoos van 9 cm, of een vierkante contactdoos van 10 cm. De afmetingen zijn 12 cm x 16 cm x 4 cm. De modules kunnen worden voorzien van wand-sabotageschakelaars.

<b>D203-behuizing</b>	<b>D203</b>
-----------------------	-------------

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door