

INDICATOR

Optische nevenindicator

De INDICATOR werd ontwikkeld om rechtstreeks op alle NOTIFIER en Morley-IAS brandmelders te koppelen (en de meeste andere merken). Hij zorgt voor een visuele alarmindicatie van de ruimte waarin de melder geïnstalleerd is waardoor de melder in alarm sneller gelokaliseerd kan worden.

Typische toepassingen zijn lokalen die doorgaans permanent afgesloten zijn zoals een serverlokaal, een technische ruimte, CV-lokaal, ...).



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Hoge efficiëntie
- Moderne vormgeving
- Laag verbruik
- ABS plastic
- Compacte afmetingen
- Compatibel met IRK-BOOST

Indicator Optische nevenindicator

TECHNISCHE KENMERKEN	
Elektrisch	
Werkspanning	2,5 Vdc - 3,5 Vdc
Max. stroomverbruik	20 mA
Omgevingscondities	
Temperatuurbereik in werking	-10 ... +70 °C
Temperatuurbereik opslag	-10 ... +70 °C
Mechanisch	
Materiaal	ABS vlamvertragend
IP beschermingsklasse	IP43
Afmetingen	86 x 46,3 x 21,9 mm (l x b x h)
Gewicht	27 g (netto)
Installatie	
Bevestiging	De basisplaat (achterste deel) van de nevenindicator wordt bevestigd m.b.v. 2 vijzen. Vervolgens klikt het front met het rode transparante deel op de basisplaat vast. Losklikken door gelijktijdig links en rechts op het frontdeel te drukken. Geschikt voor opbouw wand- en plafondmontage.
Aansluiting	1,5 mm ² kabelsectie

BESTELGEGEVENS	
Optische nevenindicator	
INDICATOR	LED Remote Indicator

Nota: Nevenindicatoren voor montage in valse plafonds en vloeren zijn eveneens beschikbaar.

Benelux

Tel:+32 (0)4 247 03 00

Fax:+32 (0)4 247 02 20

Web:hls-benelux@honeywell.com

www.honeywell.com

September 2016

Doc. Ref.: HON-IND-009-1_NL

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell