

KCHP02/B

www.sefica.be



OPBOUW MAGNEETCONTACT KUNSTSTOF

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Schroefaansluiting
- Werkingsafstand 5-38mm
- Gepolariseerde versie voor hoge veiligheidsgraad
- Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte
- Incert gecertificeerd D-Q29-0009



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische materialen
Hoge veiligheidsgraad	Gecombineerd dubbel biased
Aansluitingsmethode	Schroefaansluiting
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	5-38 mm (optimaal 15-25 mm)
Afmetingen contact (B x H x D)	104 x 29 x 21 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	104 x 21 x 21 mm
Materiaal soort	Kunststof
Kleur	Bruin
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	3VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,25 A
Werkings temperatuur	-10 °C tot 40 °C

Uw installateur: