

INT-KLCDR-GR

LCD BEDIENDEEL VOOR INTEGRA ALARMSYSTEMEN

LCD bediendelen zijn bedoeld voor het bedienen van de **INTEGRA** systemen. Door het tonen van tekstberichten op het display zullen ook geavanceerde functionaliteiten van het alarmsysteem, eenvoudig en gemakkelijk zijn. Tevens kan het systeem worden bediend via de ingebouwde proximity kaartlezer, zonder een code.

- Toetsenbord en display achtergrondverlichting
- LED's voor systeem status indicatie
- Toetsenbord vasthoud functie voor PANIEK, BRAND en AUX alarmen
- Zoemer voor akoustische signalering
- Uitbreiding voor twee zones
- Geen paneel communicatie indicatie
- RS-232 voor supervisie en beheer via de **GUARDX** applicatie
- Proximity kaartlezer



TECHNISCHE GEGEVENS

Milieu klasse	II
Voedingsvoltage	12 V DC
Afmetingen behuizing	140 x 126 x 26 mm
Werking temperatuurbereik	-10...+55 °C
Standby mode verbruik	60 mA
Max. verbruik	156 mA



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.